

Technische gegevens - Armaflex Cleaner

Korte beschrijving	Speciale reiniger voor gebruik met alle Armaflex lijmsorten
Kleur	Helder
Materiaal Speciale informatie	Vloeibaar
Toepassingen	Voor het schoonmaken van oppervlaktes waar Armaflex lijm moet worden gebruikt.
Montage	Om een uitstekende hechting van de lijm te garanderen moeten alle vervuilde oppervlakken - ook vervuilde Armaflex - worden gereinigd. Bovendien kan de reiniger gebruikt worden voor het schoonmaken van het oppervlak vóór het aanbrengen van bijvoorbeeld een laag Armafinish 99.
Opmerkingen	Gebruik de Armaflex reiniger ook voor het schoonmaken van gereedschap (met uitzondering van Armaflex Ultima SF990 en Armaflex SF990 lijm).

Eigenschappen	Waarde/beoordeling	Bijzonderheden
Andere technische eigenschappen		
Opslag & Houdbaarheid	Ongeveer 12 maanden	Bewaar de goed afgesloten verpakking in een koele, goed geventileerde ruimte. Beschermen tegen warmte en direct zonlicht. Niet bewaren in de buurt van explosieve of mogelijk ontvlambare stoffen.
Ontvlammingspunt	Ongeveer -20 °C	
Explosiegrenzen	Onderste: ongeveer 1 vol-% Bovenste: ongeveer 13 vol-%	
Identificatie van de gevaren	licht ontvlambaare vloeistof en damp	Voor meer details zie relevante veiligheidsinformatieblad.
Transportklassen	Afhankelijk van het type transport	
Instructies voor verwijdering	Een afvalcodenummer overeenkomstig de Europese afvalcatalogus dient in overleg met de plaatselijke afvalmakelaar te worden toegekend. De verpakking moet volledig ontdaan zijn van product restanten en als afval worden behandeld volgens de lokale voorschriften. Verpakkingen met product restanten moeten volgens de specificatie van de betreffende instanties als afval worden behandeld.	

Alle gegevens en technische informatie zijn gebaseerd op resultaten die zijn verkregen onder typerende toepassingsomstandigheden. Ontvangers van deze informatie dienen, in hun eigen belang en voor hun eigen verantwoordelijkheid, tijdig bij ons na te gaan of de gegevens en informatie al dan niet op het beoogde toepassingsgebied van toepassing zijn. Tijdens de opslag van het product kunnen bramen op het oppervlak ontstaan, vooral bij wanden dunner dan 19 mm. Dit heeft geen invloed op de technische eigenschappen van het materiaal, maar kan effect hebben op het verlijmen. Daarom moet het oppervlak worden gereinigd (afgeveegd) voordat de lijm wordt aangebracht.